



PRIMACEM GRIP

Promotor de adherencia con árido



Imprimación con árido lista al uso, para interiores y exteriores, sin emisión de sustancias orgánicas volátiles, a base de resinas sintéticas en dispersión acuosa.

Propiedades

- Proporciona una superficie áspera asegurando una excelente adherencia sobre sustratos lisos o de baja absorción.
- Se emplea para la aplicación de microcemento, revoques, colocación de azulejos sobre soportes de hormigón, cerámica, baldosa hidráulicas...
- Aplicable mediante rodillo o brocha en una única mano.
- El producto se suministra listo para su empleo.

Rendimientos

0.25 l/m², variando en función de la porosidad del soporte.

Datos técnicos

Tipo de polímero: Acrílico
Aspecto: Líquido lechoso granulado
PH: Entre 7.5 y 9
Densidad aparente: 1,5 ± 0,05 g/cm³
Secado al tacto: 3/4 h, en función del espesor aplicado y condiciones ambientales.

Recomendaciones de uso



El soporte debe estar seco, limpio y firme, libre de grasas o aceites. Agitar bien el envase antes de usar y aplicar Primacem GRIP sobre la superficie mediante brocha o rodillo. Entre 15 y 30 minutos, dependiendo de las condiciones ambientales y de la absorción del soporte, se puede proceder a la aplicación del revoco, enlucido...

Precauciones especiales

En caso de contacto con los ojos limpiar con abundante agua durante 15 minutos. En caso de contacto con la piel lavar con agua y jabón.

No ingerir. En caso de ingestión no provocar vómitos y buscar atención médica inmediatamente.

No diluir con agua. Se recomienda cumplir con las siguientes medidas:

- Buena ventilación.
- Gafas protectoras para evitar las salpicaduras.
- Guantes de goma.

Los envases vacíos deben ser eliminados de acuerdo con la normativa legal vigente.

Para evitar que el producto se seque o espese cerrar la tapa después de cada uso. Este producto no es tóxico, peligroso ni inflamable, en condiciones normales de manipulación.

Este producto no contiene ninguna sustancia dañina que conlleve, bajo la actual regulación, tomar ningún tipo de medida adicional en cuanto a su etiquetado.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Presentación

Se presenta en envases de 5 kg.

Limpieza de herramientas

Las herramientas se lavan con agua y jabón, inmediatamente después de su uso.

Condiciones de almacenamiento

El producto debe almacenarse en su envase original cerrado y resguardado de la intemperie a temperaturas comprendidas entre los 10°C y 30°C, en lugar seco y bien ventilado, lejos de fuentes de calor y de luz solar directa. El tiempo de utilización es de 1 año desde su fecha de fabricación, conservado adecuadamente.



El producto no debe utilizarse para fines distintos a aquellos que se especifican, sin tener primero una instrucción por escrito, de su manejo. Es siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas oportunas con el fin de cumplir con las exigencias establecidas en las legislaciones. Quedan a disposición del profesional las Hojas de Datos de Seguridad del producto.

Última edición: Junio 2017